



Zintek Srl, via delle Industrie 22  
30175 Porto Marghera (VE)

14

**EN 14783:2013**

Prodotto metallico totalmente supportato per impiego  
in coperture, rivestimenti esterni o interni e lattonerie

**Materiale:** zintek® naturale in lastre.



**Dimensioni:** lunghezza\* da 2000 mm a 3000 mm,  
larghezza\* da 100 mm a 1150 mm. (\*a misura su richiesta)

**Spessore nominale:** da 0,60 mm a 1,50 mm - EN 501.

**Permeabilità all'acqua:** impermeabile.

**Tolleranze dimensionali:**

Spessore: +/- 0,03 mm;  
Larghezza: 0/+2 mm;  
Lunghezza: 0/+ 10 mm;  
Rettilineità: ≤ 1,5 mm/m;  
Planarità: ≤ 2 mm/m.

**Permeabilità al vapore e all'aria:** impermeabile.

**Rilascio di sostanze pericolose:** non rilascia sostanze  
pericolose.

**Reazione al fuoco:** Classe A1 (CWFT).

**Comportamento al fuoco esterno:** Classe B<sub>ROOF</sub> (t1),  
Classe B<sub>ROOF</sub> (t2), Classe B<sub>ROOF</sub> (t3), Classe B<sub>ROOF</sub> (t4).

**Durabilità:** NPD.